

新型 Aクラス カタログ掲載内容一部変更のお知らせ

本カタログの内容に、一部変更がございます。下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の変更

●「Technical Data(主要諸元)[欧州参考値]」について (Data Information 1ページ)

対象車種：A 200 d

・自動車型式指定の認証取得に伴い、「主要諸元」は欧州参考値ではなく、日本仕様諸元値となります。詳細は下記の諸元表をご参照ください。

Technical Data

主要諸元

車名:メルセデス・ベンツ		A 200 d
車両型式		3DA-177012
運転タイプ	ステアリング	右
	トランスミッション	電子制御8速A/T(8G-DCT)
駆動方式		前輪駆動(FF)
エンジン	エンジン型式	654
	種類・シリンダー数	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付
	総排気量	cc 1,949
	ボア×ストローク	mm 82.0×92.3
	最高出力	kW(PS)/rpm(EEC) 110(150)/3,400~4,400
	最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm(EEC) 320(32.6)/1,400~3,200
	圧縮比	15.5
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(コモンレール)
	使用燃料/燃料タンク容量	ℓ 軽油/43
重量・定員	車両重量*	kg 1,470(1,500)(1,510(1,540))
	乗車定員	名 5
性能	最小回転半径	m 5.0
	WLTCモード	km/ℓ 18.8
	燃料消費率	市街地モード(WLTC-L) km/ℓ 14.2
	(国土交通省審査値)	郊外モード(WLTC-M) km/ℓ 18.2
		高速道路モード(WLTC-H) km/ℓ 22.4
	主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー、水冷式インタークーラー、コモンレール高圧噴射、電動パワーステアリング
環境情報	カーエアコン冷媒の種類(GWP値**)/使用量	R134a(1,430**)/690
寸法	全長*	mm 4,420(4,440)
	全幅	mm 1,800
	全高	mm 1,420
	ホイールベース	mm 2,730
	トレッド(前)*	mm 1,570(1,560)
	トレッド(後)*	mm 1,555(1,545)
	最低地上高(社内測定値**)*	mm 130(115)
	ラゲージスペース(VDA方式)	ℓ 370~1,210
	ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/ディスク
	タイヤサイズ(前/後)*	205/60R16/205/60R16 (225/45R18/225/45R18)

*1:()はパノラミックスライディングルーフ(オプション)装着時、()はAMGライン(オプション)装着時、*2:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)。

*3:フロント法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。あらかじめご了承ください。

■記載の諸元は予告なく変更する場合がございます。また上記諸元は道路運送車両法による自動車型式指定申請書記載及び欧州仕様諸元(参考値)を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社