

新型 Bクラス カタログ掲載内容一部変更のお知らせ

本カタログの内容に、一部変更がございます。下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の変更

●「Technical Data(主要諸元)[欧州参考値]」について (Data Information 1ページ)

対象車種：B 180

・自動車型式指定の認証取得に伴い、「主要諸元」は欧州参考値ではなく、日本仕様の諸元値となります。詳細は下記の諸元表をご参照ください。

Technical Data

主要諸元		B 180			
車名:メルセデス・ベンツ		B 180			
車両型式		5BA-247084			
運転タイプ	ステアリング	右			
	トランスミッション	電子制御7速A/T(7G-DCT)			
駆動方式		前輪駆動(FF)			
エンジン	エンジン型式	282			
	種類・シリンダー数	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付			
	総排気量	cc	1,331		
	ボア×ストローク	mm	72.2×81.3		
	最高出力	kW/rpm(EEC)	100/5,500		
		PS/rpm(EEC)	136/5,500		
	最大トルク	N·m/rpm(EEC)	200/1,460~4,000		
		kgf·m/rpm(EEC)	20.4/1,460~4,000		
	圧縮比		10.6		
	燃料供給装置		電子制御式燃料噴射(直噴)		
使用燃料/燃料タンク容量	ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン/43			
重量・定員	車両重量*1	kg	1,440(1,470) [1,450(1,480)]		
	乗車定員	名	5		
性能	最小回転半径	m	5.0		
	燃料消費率	WLTCモード	km/ℓ	15.0	
		市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	11.2	
		(国土交通省審査値) 郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	15.4	
		高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	17.3	
主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			
環境情報	カーエアコン冷媒の種類(GWP値**)/使用量	g	R134a(1,430**)/690g		
寸法	全長*1	mm	4,425 [4,430]		
	全幅	mm	1,795		
	全高*1	mm	1,565 [1,550]		
	ホイールベース	mm	2,730		
	トレッド(前)*1	mm	1,570 [1,560]		
	トレッド(後)*1	mm	1,560 [1,550]		
	最低地上高(社内測定値**)	mm	120		
	ラゲッジスペース(VDA方式)	ℓ	455~1,540		
ブレーキ(前/後)		ベンチレーテッドディスク/ディスク			
タイヤサイズ(前/後)*1		205/55R17/205/55R17 (225/45R18/225/45R18)			

*1()はバリエーション(オプション)装着時、()はAMGライン(オプション)装着時。*2 GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)。*3 フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。*4 実際の車両を使用した実測値のため、燃料量などの車両状況により差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書に基づいて作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の名走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社