

新型 Cクラス クーペ&カブリオレ カタログ掲載内容一部変更のお知らせ

本カタログの内容に、一部変更がございます。下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の変更

●「Technical Data(主要諸元)[欧州参考値]」について(Data Information 1-2、3-4ページ)

対象車種：Mercedes-AMG C 63 クーペ、Mercedes-AMG C 63 S クーペ、Mercedes-AMG C 63 S カブリオレ

・自動車型式指定の認証取得に伴い、「主要諸元」は欧州参考値ではなく、日本仕様の諸元値となります。詳細は下記の諸元表をご参照ください。

Technical Data - Coupé & Cabriolet-

主要諸元

車名:メルセデス・ベンツ		Mercedes-AMG C 63 クーペ	Mercedes-AMG C 63 S クーペ	Mercedes-AMG C 63 S カブリオレ
車両型式		CBA-205386	CBA-205387	CBA-205487
低排出ガス車認定(平成17年基準)		☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル
低排出ガス車認定(平成21年基準)		—	—	—
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)		—	—	—
平成32年度燃費基準達成車(JC08モード)		—	—	—
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)		—	—	—
新エコカー減税	自動車取得税	—	—	—
	自動車重量税	—	—	—
運転タイプ	ステアリング	左/右	左/右	左/右
	トランスミッション	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T
駆動方式		後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)
エンジン	エンジン型式	177	177	177
	種類・シリンダー数	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付
	総排気量	3,982	3,982	3,982
	ボア×ストローク	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×92.0
	最高出力	kW/rpm(EEC) 476/5,500~6,250	375/5,500~6,250 510/5,500~6,250	375/5,500~6,250 510/5,500~6,250
	最大トルク	N·m/rpm(EEC) 650/1,750~4,500	700/2,000~4,500 71.4/2,000~4,500	700/2,000~4,500 71.4/2,000~4,500
	圧縮比	10.5	10.5	10.5
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)
	使用燃料/燃料タンク容量	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66
重量・定員	車両重量*1	1,850(1,880)	1,850(1,880)	1,960
	乗車定員	4	4	4
性能	最小回転半径	5.4	5.4	5.4
	燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省審査値) km/ℓ	8.9	8.9	8.9
	主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、筒内直接噴射	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、筒内直接噴射	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、筒内直接噴射
環境情報	カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収)	使用量:610g	使用量:610g	使用量:610g
	種類:R134a/GWP値:1,430			
	冷媒の環境影響度の低減 フロン排出削減法における目標値/目標年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度
寸法	全長	4,750	4,750	4,750
	全幅	1,875	1,875	1,875
	全高	1,410	1,410	1,410
	ホイールベース	2,840	2,840	2,840
	トレッド(前)	1,635	1,635	1,635
	トレッド(後)	1,590	1,590	1,590
	最低地上高(社内測定値*)	110	130	120
	トランクスペース(VDA方式)	ℓ	355	360/285(ノフトップクロス時/オープン時)
ブレーキ(前/後)		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前/後)		255/35R19/285/30R19	255/35R19/285/30R20	255/35R19/285/30R20

*1:()はパナミックライドングエア装着時。

*2:実際の車両を使用した実測値のため、燃料量などの車両状況により誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社