Eクラス クーペ&カブリオレ カタログ掲載内容一部変更のお知らせ

本カタログの内容に、一部変更がございます。下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の変更

●「Technical Data(主要諸元)[欧州参考値]」について〔Data Information 1、3ページ〕

対象車種：E 200 クーペ(BSG搭載モデル)、E 200 クーペ スポーツ(BSG搭載モデル)、E 300 クーペ スポーツ、E 200 カブリオレ(BSG搭載モデル)、E 200 カブリオレ スポーツ(BSG搭載モデル)、E 300 カブリオレ スポーツ

・自動車型式指定の認証取得に伴い、「主要諸元」は欧州参考値ではなく、日本仕様の諸元値となります。詳細は下記の諸元表をご参照ください。

Technical Data -Coupé & Cabriolet-

主要諸元

車名:メルセデス・ベンツ				E 200 クーペ (BSG搭載モデル*1)	E 200 クーペ スポーツ (BSG搭載モデル)	E 300 クーペ スポーツ	E 200 カブリオレ (BSG搭載モデル)	E 200 カブリオレ スポーツ (BSG搭載モデル)	E 300 カブリオレ スポーツ
車両型式				4AA-238377C	4AA-238377C	5BA-238383C	4AA-238477C	4AA-238477C	5BA-238483C
運転タイプ	ステアリング			右	右	右	右	右	右
	トランスミッション			電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T
駆動方式				後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)
エンジン	エンジン型式			264	264	264M20	264	264	264M20
	種類・シリンダー数			DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付
	総排気量		cc	1,496	1,496	1,991	1,496	1,496	1,991
	ボア×ストローク		mm	80.4×73.7	80.4×73.7	83.0×92.0	80.4×73.7	80.4×73.7	83.0×92.0
	最高出力		kW(PS)/rpm(EEC)	135(184)/5,800~6,100	135(184)/5,800~6,100	190(258)/5,800~6,100	135(184)/5,800~6,100	135(184)/5,800~6,100	190(258)/5,800~6,100
	最大トルク		N·m(kgf·m)/rpm(EEC)	280(28.6)/3,000~4,000	280(28.6)/3,000~4,000	370(37.7)/1,800~4,000	280(28.6)/3,000~4,000	280(28.6)/3,000~4,000	370(37.7)/1,800~4,000
	圧縮比			10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
	燃料供給装置			電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)
	使用燃料/燃料タンク容量		ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66
ハイブリッド	電動機型式			EM0018	EM0018	—	EM0018	EM0018	—
モジュール	電動機種類			交流同期電動機	交流同期電動機	—	交流同期電動機	交流同期電動機	—
	駆動用電動機の定格出力/最高出力		kW	8/10	8/10	—	8/10	8/10	—
	トルク		N·m(kgf·m)	38(3.9)	38(3.9)	—	38(3.9)	38(3.9)	—
	蓄電池種類			リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	—	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	—
	電動機用主電池の電圧、容量、数及び送電圧			44V、20Ah、1、44V	44V、20Ah、1、44V	—	44V、20Ah、1、44V	44V、20Ah、1、44V	—
重量・定員	車両重量*2		kg	1,750〈1,780〉	1,760[1,790]	1,760(1,790)	1,850	1,860	1,860
	乗車定員		名	4	4	4	4	4	4
性能	最小回転半径		m	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/ℓ	12.7	12.7	11.8	12.4	12.4	11.5
		市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	9.3	9.3	8.6	9.2	9.2	8.5
		郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	12.9	12.9	11.8	12.7	12.7	11.5
		高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	15.0	15.0	14.0	14.6	14.6	13.7
	主要燃費向上対策			ハイブリッドシステム アイドリングストップ機能 筒内直接噴射、可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	ハイブリッドシステム アイドリングストップ機能 筒内直接噴射、可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	ハイブリッドシステム アイドリングストップ機能 筒内直接噴射、可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	ハイブリッドシステム アイドリングストップ機能 筒内直接噴射、可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射
環境情報	カーエアコン冷媒の種類(GWP値*3)/使用量		g	R134a(1,430*4)/630	R134a(1,430*4)/630	R134a(1,430*4)/630	R134a(1,430*4)/630	R134a(1,430*4)/630	R134a(1,430*4)/630
寸法	全長		mm	4,830	4,855	4,855	4,830	4,855	4,855
	全幅		mm	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
	全高		mm	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
	ホイールベース		mm	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875
	トレッド(前)		mm	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	トレッド(後)		mm	1,585	1,590	1,590	1,585	1,590	1,590
	最低地上高(社内測定値*5)		mm	125	125	125	125	125	125
	トランクスペース(VDA方式)		ℓ	405	405	405	360/285(ソフトトップ クローズ時/オープン時)	360/285(ソフトトップ クローズ時/オープン時)	360/285(ソフトトップ クローズ時/オープン時)
ブレーキ(前/後)				ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前/後)				245/45R18/275/40R18	245/40R19/275/35R19	245/40R19/275/35R19	245/45R18/275/40R18	245/40R19/275/35R19	245/40R19/275/35R19

*1:BSGはBelt-driven Starter Generatorの略称です。*2:〈 〉はレザーパッケージ(オプション)装着時、[ ]はエクスクルーシブパッケージ(オプション)装着時。*3:GWP…Global Warming Potential(地球温暖化係数)。
*4:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。*5:実際の車両を使用した実測値のため、燃料量などの車両状況により誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。
■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社