

新型 Sクラス セダン カタログ掲載内容一部変更のお知らせ

本カタログの内容に、一部変更がございます。下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の変更

- 「Technical Data(主要諸元)[欧州参考値]」について(カタログ 40-41、44-45ページ/Data Information 1ページ)

対象車種：S 450 (ISG搭載モデル*)、S 450 エクスクルーシブ (ISG搭載モデル*)

・自動車型式指定の認証取得に伴い、「主要諸元」は欧州参考値ではなく、日本仕様の諸元値となります。詳細は下記の諸元表をご参照ください。

Technical Data

主要諸元		S 450 (ISG搭載モデル*)	S 450 エクスクルーシブ (ISG搭載モデル*)
車名:メルセデス・ベンツ		S 450 (ISG搭載モデル*)	S 450 エクスクルーシブ (ISG搭載モデル*)
車両型式		DAA-222058	DAA-222058
低排出ガス車認定(平成17年基準)		☆☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆☆75%低減レベル
低排出ガス車認定(平成21年基準)		—	—
平成27年度燃費基準達成率(CO2モード)		+20%達成	+20%達成
平成32年度燃費基準達成率(CO2モード)*2		—	【(達成)】(達成)
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)		—	—
新エコカー減税	自動車取得税	20%軽減	20%軽減
	自動車重量税	25%軽減	25%軽減
クリーンエネルギー自動車補助金		—	—
運転タイプ	ステアリング	左/右	左/右
	トランスミッション	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T
駆動方式		後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)
エンジン	エンジン型式	256	256
	種類・シリンダー数	DOHC 直列6気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列6気筒 ターボチャージャー付
	総排気量	2,996	2,996
	ボア×ストローク	83.0×92.3	83.0×92.3
	最高出力	kW/rpm (EEC)	270/5,500~6,100
		PS/rpm (EEC)	367/5,500~6,100
	最大トルク	N·m/rpm (EEC)	500/1,600~4,000
		kgf·m/rpm (EEC)	51.0/1,600~4,000
	圧縮比	10.5	10.5
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)
	使用燃料/燃料タンク容量	無鉛プレミアムガソリン/70	無鉛プレミアムガソリン/70
ハイブリッドモジュール	電動機型式	EM0014	EM0014
	電動機種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	駆動用電動機の定格出力/最高出力	kW	10/16
	トルク	N·m (kgf·m)	250 (25.5)
	蓄電池種類	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー
	電動機用主要電池の電圧、容量、数及び送電圧	44V、20Ah、1、44V	44V、20Ah、1、44V
重量・定員	車両重量*2	2,000 (2,040)	2,040 (2,090) [2,070 (2,120)] (2,070 (2,120))
	乗車定員	5	5
性能	最小回転半径	5.5	5.5
	エネルギー消費率(1CO2モード燃費値) / ハイブリッド燃料消費率*1 (CO2モード)†	km/ℓ	12.5 [12.4] † (12.4) †
	主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ機能、筒内直接噴射 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ機能、筒内直接噴射 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング
環境情報	カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収)		
	種類:R134a / GWP値:1,430	使用量:660g	使用量:660g
	冷媒の環境影響度の低減	目標値:GWP150 / 目標年度:2023年度	目標値:GWP150 / 目標年度:2023年度
寸法	全長*2	mm	5,125 (5,155) (5,155)
	全幅*2	mm	1,900 [1,915] (1,915)
	全高	mm	1,495
	ホイールベース	mm	3,035
	トレッド(前)	mm	1,625
	トレッド(後)*2	mm	1,635 [1,645] (1,645)
	最低地上高	mm	130
	トランクスペース(VDA方式)	ℓ	510
ブレーキ(前/後)		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前/後)*2		245/50R18 / 245/50R18 [245/45R19 / 275/40R19] [245/40R20 / 275/35R20]	245/45R19 / 275/40R19 [245/45R19 / 275/40R19] [245/40R20 / 275/35R20]

*1 ISGはIntegrated Starter Generatorの略称です。

*2《 》はパラメトリックライディンググループ(オプション)装着時、[]はAMGライン装着時、()はAMGラインプラス装着時、()はリアシートバックフォートバック装着時。

※ハイブリッド燃費(エネルギー消費率)は、自動車利用時走行距離、電力消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。使用環境(気象、気圧等)や運転方法(加速、減速、エンジン使用等)に応じて数値は大きく異なります。本諸元のモード走行における表示は「CO2モード」です。

■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請数値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社