

メルセデス・ベンツ 新型CLSクラス 主要諸元

モデル	CLS 350 BlueEFFICIENCY 〈AMGスポーツパッケージ〉	CLS 63 AMG
型式	国土交通省申請中	国土交通省申請中
低排出ガス車認定(平成17年基準)	未定	未定
平成22年度燃費基準達成車	未定	未定
ステアリング	左/右	左
全 長 (mm)	4,940	4,996
全 幅 (mm)	1,881	1,881
全 高 (mm)	1,416	1,406
ホイールベース (mm)	2,874	2,874
トレッド 前 (mm)	1,596	1,625
後 (mm)	1,626	1,604
最低地上高 (mm)	-	-
車両重量 (kg)	1,735	1,870
乗車定員 (名)	4	4
最小回転半径 (m)	-	-
燃料消費率〔欧州サイクルモード〕 (L/100km)	6.8	9.9
主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射
エンジン型式	276	157
種類・シリンダー数	DOHC V型6気筒	DOHC V型8気筒 ツインターボチャージャー付
総排気量 (cc)	3,498	5,461
ボア×ストローク (mm)	92.9 X 86.0	98.0 X 90.5
最高出力 (kW[PS]/rpm EEC)	225[306]/6,500	386[525]/5,250-5,750
最大トルク (N・m/rpm EEC)	370/3,500-5,250	700/1,700-5,000
圧縮比	16.2	10.0
燃料供給方式	電子制御式燃料噴射	電子制御式燃料噴射
使用燃料	無鉛 プレミアム	無鉛 プレミアム
燃料タンク容量 (L)	80	80
トランク容量 (VDA方式、L)	520	-
ステアリング形式	ラック・ピニオン式	ラック・ピニオン式
サスペンション 前	3リンク式	3リンク式
後	マルチリンク式	マルチリンク式
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク
後	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク
タイヤ 前	245/45 R17 <255/35 R19>	255/35 R19
後	245/45 R17 <285/30 R19>	285/30 R19
ホイール&オフセット 前	-	-
後	-	-
駆動方式	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)
トランスミッション	電子制御 7速 AT 7G-TRONIC	電子制御 7速 AT AMGスピードシフトMCT
変 速 比 1 速	4.38	4.38
2 速	2.86	2.86
3 速	1.92	1.92
4 速	1.37	1.37
5 速	1.00	1.00
6 速	0.82	0.82
7 速	0.73	0.73
後 退	3.42	3.42
減 速 比	2.82	2.65

(2011.2.18 現在)

- 上記諸元表は全てヨーロッパ仕様の社内参考値です。
- 記載の諸元、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 燃料消費率は定められた試験条件の下での値です。実際の走行時には気象、道路、車両、運転、整備などの条件に応じて 燃料消費率は異なります。