

モデル		A 180 / A 180 Style				A 200 d				Mercedes-AMG A 35 4MATIC		Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC*											
車両型式		5BA-177084				3DA-177012				4BA-177051M		4BA-177054M											
排出ガス試験走行モード		WLTCモード				WLTCモード				WLTCモード		WLTCモード											
原動機		282				654				260		139											
総排気量		1,331 cc				1,949				1,991		1,991											
変速機		電子制御7速A/T				電子制御8速A/T				電子制御7速A/T		電子制御8速A/T											
駆動方式		前輪駆動 (FF)				前輪駆動 (FF)				四輪駆動 (4WD)		四輪駆動 (4WD)											
適合規制・認定レベル		ガソリン乗用車 平成30年基準排出ガス 50%低減レベルに適合				ディーゼル乗用車 平成30年基準 排出ガス規制に適合				ガソリン乗用車 平成30年基準排出ガス 25%低減レベルに適合		ガソリン乗用車 平成30年基準排出ガス 25%低減レベルに適合											
排出ガス	適合規制・認定値	一酸化炭素 (CO)	g/km		1.15		0.63		1.15		1.15												
		非メタン炭化水素 (NMHC)	g/km		0.05		0.024		0.075		0.075												
		窒素酸化物 (NOx)	g/km		0.025		0.15		0.038		0.038												
		粒子状物質 (PM)	g/km		-		0.005		-		0.005												
騒音	適合規制レベル	平成28年規制に適合				平成28年規制に適合				平成28年規制に適合		平成28年規制に適合											
		加速走行騒音 (規制値)	db		-		-		-		-												
		定常走行騒音 (規制値)	db		-		-		-		-												
		近接排気騒音 (規制値)	db		73		75		77		80												
燃料の種類		無鉛プレミアム・ガソリン				軽油				無鉛プレミアム・ガソリン		無鉛プレミアム・ガソリン											
燃料消費率 *1	燃費	km/L		15.0 *3		15.2 *3		15.4 *3		18.8 *3		20.0 *4		20.4 *4		12.2 *3		12.0 *3		11.0 *3		11.4 *3	
	二酸化炭素 (CO2) 排出量	g/km		155		153		151		138		129		127		190		193		211		204	
	平成27年度燃費基準	-		達成		-		5%向上達成		-		10%向上達成		25%向上達成		20%向上達成		25%向上達成		-		-	
	令和2年度燃費基準	-		-		-		-		-		-		5%向上達成		-		-		-		-	
	令和12年度燃費基準	-		60%達成		-		-		60%達成		-		60%達成		-		-		-		-	
	燃費基準達成率 平成27年度	-				-				-								-		-		-	
	燃費基準達成率 令和2年度	-				-		-		-								-		-		-	
	燃費優良率 令和12年度	-				-		-		-								-		-		-	
備考	右記以外	類別区分番号: 0024	類別区分番号: 0206,0208,0222	類別区分番号: 0224	右記以外	類別区分番号: 0124	右記以外	類別区分番号: 0024	類別区分番号: 0124	類別区分番号: 0106,0108,0122	類別区分番号: 0002,0004,0012	類別区分番号: 0102,0104											
カーエアコン冷媒 *2	種類:R134a (GWP:1430)	使用量: 690g または 590g				使用量: 690g または 590g				使用量: 690g または 590g				使用量: 1,200g									
リサイクル	リサイクル設計の有無	有				有				有				有									

\*1 上記の燃料消費率の数値は国土交通省審査値です。燃料消費率は定められた試験条件の4とでの数値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備等の状況が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。

\*2 冷媒の環境影響度の低減 (フロン排出抑制法における目標値/目標年度:GWP150/2023年度)。GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)。大気放出禁止・廃棄時要回収。

\*3 WLTCモードに基づく燃費消費率となります。WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

\*4 JC08およびWLTC燃費値を両方持つ類別だが、JC08燃費値を掲載。2021年4月1日以降、2020年度燃費達成基準をJC08燃費値で達成しているかつ2030年度燃費基準をWLTC燃費値で達成することが条件。

■ 本車両環境データの内容は、2021年3月24日現在の確定値となります。

用語解説

■一酸化炭素 (CO):

無色、無臭、水に難溶の気体で、重油、ガソリンなど炭素を含む化合物が不完全燃焼する時に発生する。工場・事業場や自動車などから大気中に排出される。環境基準並びに大気汚染防止法及び都道府県条例による排出基準、自動車排出ガスの許容限度がそれぞれ定められている。

■窒素酸化物 (NOx):

燃料などの燃焼過程において、空気中の窒素と酸素が高温度で反応したり、燃料中の窒素が酸化されて発生する。工場、事業場等から排出されるが、自動車からも排出される。有害な成分であり、汚染が激しい地域で生活していると呼吸器障害を起こすといわれている。また、酸性雨の原因物質でもある。

■炭化水素 (HC,非メタン炭化水素 (NMHC):

炭素と水素からできている化合物の総称。炭化水素は、作業者の神経系や肝臓障害をひきおこすため「労働安全衛生法」で管理規制等が定められている。大気中で拡散した炭化水素は、強い紫外線を受けて光化学オキシダントを生成し、人体や植物に害を与える。尚、NMHCは、有害性がなく光化学的に不活性なメタンを除外したものであり、有害性であり浮遊粒子状物質等の二次生成成分を的確に低減するために平成17年排出ガス規制から規制されている。

■粒子状物質 (PM):

大気中に浮遊する粒子状物質で、工場からの煤塵、ディーゼル車の排出ガス、粉塵、土埃などがある。ディーゼル車の排出ガスの粒子状物質の成分のほとんどは燃料の燃え残りのカーボンと炭化水素であり、微量に硫酸塩と潤滑油成分である。遊粒子状物質 (SPM:粒径10ミクロン以下) は呼吸器への影響があるとされている。