

モデル		CLA 180/CLA 180 Coupe				CLA 200 d/CLA 200 d Coupe		CLA 250 4MATIC/CLA 250 4MATIC Coupe		Mercedes AMG CLA 35 4MATIC		Mercedes AMG CLA 45 S 4MATIC+		CLA 180 AMG Style			
車両型式		5BA-118384M				3DA-118312M		5BA-118347M		4BA-118351M		4BA-118354M		DBA-117342			
排出ガス試験走行モード		WLTCモード				WLTCモード		WLTCモード		WLTCモード		WLTCモード		JC08H+JC08Cモード <sup>*</sup>			
原動機		282				654		260		260		139		270			
総排気量		cc		1,331		1,949		1,991		1,991		1,991		1,595			
変速機		電子制御7速A/T				電子制御8速A/T		電子制御7速A/T		電子制御7速A/T		電子制御8速A/T		電子制御7速A/T			
駆動方式		前輪駆動(FF)				前輪駆動(FF)		全輪駆動(4WD)		全輪駆動(4WD)		全輪駆動(4WD) / 4輪駆動(4WD)		前輪駆動(FF)			
排出ガス	適合規制・認定レベル		ガソリン乗用車 平成30年基準排出ガス 50%低減レベルに適合				ディーゼル乗用車 平成30年基準 排出ガス規制に適合		ガソリン乗用車 平成30年基準排出ガス 50%低減レベルに適合		ガソリン乗用車 平成30年基準排出ガス 25%低減レベルに適合		ガソリン乗用車 平成30年基準排出ガス 25%低減レベルに適合		ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス 75%低減レベルに適合		
	規制値・認定値		g/km		1.15		0.63		1.15		1.15		1.15		1.15		
	非メタン炭化水素(NMHC)		g/km		0.05		0.024		0.05		0.075		0.075		0.013		
	窒素酸化物(NOx)		g/km		0.025		0.15		0.025		0.038		0.038		0.013		
	粒子状物質(PM)		g/km		-		0.005		-		-		-		-		
騒音	適合規制レベル		平成28年規制に適合				平成28年規制に適合		平成28年規制に適合		平成28年規制に適合		平成28年規制に適合		平成10年規制に適合		
	加速走行騒音(規制値)		db		-		-		-		-		-		76		
	定常走行騒音(規制値)		db		-		-		-		-		-		72		
	近接排気騒音(規制値)		db		73		75		75		77		80		96		
燃料の種類		無鉛プレミアム・ガソリン															
燃料消費率*1		燃費(km/L)		15.3 *3		15.5 *3		18.4 *3 / 20.0 *4		12.8 *3 / 12.5 *3		12.0 *3 / 12.4 *3		11.5 *3 / 11.1 *3		17.4	
		二酸化炭素(CO2)排出量(g/km) 燃料消費率からの算出値		152		150		141 / 129		181 / 186		193 / 187		202 / 209		133	
		平成27年度燃費基準		5%向上達成		5%向上達成		25%向上達成		-		-		-		+20%達成	
		令和2年度燃費基準		-		-		達成 / 5%向上達成		-		-		-		-	
		令和12年度燃費基準		-		-		60%達成		-		-		-		-	
		燃費基準達成率 平成27年度		-		-		燃費基準 48%達成		-		-		-		-	
		燃費基準達成率 令和2年度		-		-		燃費基準 48%達成		-		-		-		-	
		燃費優良率 令和12年度		-		-		燃費優良率 2030年基準		-		-		-		-	
備考		類別区分番号:		0116 / 0118,0126,0128		0016 / 0018,0026,0028		0016,0018,0026,0028 / 0116,0118,0126,0128		0016,0018,0026,0028 / 0116,0118,0126,0128		0102,0104 / 0002,0004		0002,0004 / 0102,0104		0102,0104	
カーエアコン冷媒 *2		種類:R134a (GWP:1430)		使用量: 690g または 590g				使用量: 690g または 590g		使用量: 690g または 590g		使用量: 690g または 590g		使用量: 1,200g		使用量: 650g	
リサイクル		リサイクル設計の有無		有				有		有		有		有		有	

\*1 上記の燃料消費率の数値は国土交通省審査値です。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備等の状況が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なります。

\*2 冷媒の環境影響度の低減(フロン排出抑制法における目標値/目標年度:GWP150/2023年度)。GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)。大気放出禁止・廃棄時回収。

\*3 WLTCモードに基づく燃費消費率となります。WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

\*4 JC08およびWLTC燃費値を両方持つ類別だが、JC08燃費値を掲載。2021年4月1日以降、2020年度燃費達成基準をJC08燃費値で達成しているかつ2030年度燃費基準をWLTC燃費値で達成していることが条件。

■ 本車両環境データの内容は、2021年03月03日現在のものです。

用語解説	■一酸化炭素(CO):	■窒素酸化物(NOx):	■粒子状物質(PM):	■炭化水素(HC),非メタン炭化水素(NMHC):
	無色、無臭、水に難溶の気体で、重油、ガソリンなど炭素を含む化合物が不完全燃焼する時に発生する。工場・事業場や自動車などから大気中に排出される。環境基準並(「大気汚染防止法」及び「都道府県条例」による排出基準、自動車排出ガスの許容限度がそれぞれ定められている。	燃料などの燃焼過程において、空気中の窒素と酸素が高温下で反応したり、燃料中の窒素分が酸化されて発生する。工場、事業場等から排出されるが、自動車からも排出される。刺激性があり、汚染が強い地域で生活している呼吸器障害を起すといわれている。また、酸性雨の原因物質でもある。	大気中に浮遊する粒子状物質で、工場からの煤塵、ディーゼル車の排出ガス、粉塵、土埃などがある。ディーゼル車の排出ガスの粒子状物質の成分のほとんどは燃料の燃え残りのカーボンと炭化水素であり、微量に硫酸塩と硝酸塩成分である。遊粒子状物質(SPM)は粒径10(マイクロメートル)以下は呼吸器への影響があるといわれている。	炭素と水素からできている化合物の総称。炭化水素は、作業者の神経系や肝臓障害をひきおこすため「労働安全衛生法」で管理体制等が定められている。大気中で拡散した炭化水素は、強い紫外線を受けて光化学オキシダントを生成し、人体や植物に害を及ぼす。NMHCには、有害性がなく光化学的に不活性のメタンを除外したものであり、有害性がなく浮遊粒子状物質等の二次生成成分を的確に低減するために平成17年排出ガス規制から規制されている。