

モデル		A 180 セダン/ A 180 Style セダン		A 200 d セダン		A 250 4MATIC セダン		Mercedes-AMG A 35 4MATIC セダン		
車両型式		5BA-177184		3DA-177112		5BA-177147M		4BA-177151M		
排出ガス試験走行モード		WLTCモード		WLTCモード		WLTCモード		WLTCモード		
原動機		282		654		260		260		
総排気量		cc 1,331		1,949		1,991		1,991		
変速機		電子制御7速A/T		電子制御8速A/T		電子制御7速A/T		電子制御7速A/T		
駆動方式		前輪駆動 (FF)		前輪駆動 (FF)		四輪駆動 (4WD)		四輪駆動 (4WD)		
排出ガス	適合規制・認定レベル		ガソリン乗用車 平成30年基準排出ガス 50%低減レベルに適合		ディーゼル乗用車 平成30年基準 排出ガス規制に適合		ガソリン乗用車 平成30年基準排出ガス 50%低減レベルに適合		ガソリン乗用車 平成30年基準排出ガス 25%低減レベルに適合	
	規制値・認定値	一酸化炭素 (CO)	g/km	1.15	0.63	1.15	1.15			
		非メタン炭化水素 (NMHC)	g/km	0.05	0.024	0.05	0.075			
		窒素酸化物 (NOx)	g/km	0.025	0.15	0.025	0.038			
	粒子状物質 (PM)	g/km	-	0.005	-	-				
騒音	適合規制レベル		平成28年規制に適合		平成28年規制に適合		平成28年規制に適合		平成28年規制に適合	
	加速走行騒音 (規制値)	db	-	-	-	-				
	定常走行騒音 (規制値)	db	-	-	-	-				
	近接排気騒音 (規制値)	db	73	75	75	77				
燃料の種類		無鉛プレミアム・ガソリン		軽油		無鉛プレミアム・ガソリン		無鉛プレミアム・ガソリン		
燃料消費率 *1	燃費 *3		km/L 15.7		18.8		12.9		12.3	
	二酸化炭素(CO2) 排出量 燃料消費率からの算出値		g/km 148		138		180		189	
	平成27年度燃費基準		-		+5%達成		+10%達成		+20%達成	
	平成32年度燃費基準		-		-		達成		-	
	備考		右記以外		類別区分番号: 0028		右記以外		類別区分番号: 0028	
カーエアコン冷媒 *2		種類: R134a (GWP: 1430)		使用量: 690g または 590g		使用量: 690g または 590g		使用量: 690g または 590g		
リサイクル		リサイクル設計の有無		有		有		有		

\*1 上記の燃料消費率の数値は国土交通省審査値です。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備等の状況が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。

\*2 冷媒の環境影響度の低減(フロン排出抑制法における目標値/目標年度:GWP150/2023年度)。  
GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)。  
大気放出禁止・廃棄時要回収。

\*3 WLTCモードに基づく燃費消費率となります。  
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。  
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■ 本車両環境データの内容は、2020年5月20日現在のものです。

用語解説

■一酸化炭素(CO):  
無色、無臭、水に難溶の気体で、重油、ガソリンなど炭素を含む化合物が不完全燃焼する時に発生する。工場・事業場や自動車などから大気中に排出される。環境基準並(「大気汚染防止法」及び「都道府県条例」による排出基準、自動車排出ガスの許容限度がそれぞれ定められている。

■窒素酸化物(NOx):  
燃料などの燃焼過程において、空気中の窒素と酸素が高温下で反応したり、燃料中の窒素分が酸化されて発生する。工場、事業場等から排出されるが、自動車からも排出される。刺激性があり、汚染が激しい地域で生活していると呼吸器障害を起こすといわれている。また、酸性雨の原因物質でもある。

■炭化水素(HC)、非メタン炭化水素(NMHC):  
炭素と水素からできている化合物の総称。炭化水素は、作業者の神経系や肝臓障害をひきおこすため「労働安全衛生法」で管理規制等が定められている。大気中で拡散した炭化水素は、強い紫外線を受けて光化学オキシダントを生成し、人体や植物に害を与える。尚、NMHCは、有害性がなく光化学的に不活性のメタンを除外したものであり、有害性であり浮遊粒子状物質等の二次生成成分を的確に低減するために平成17年排出ガス規制から規制されている。

■粒子状物質(PM):  
大気中に浮遊する粒子状物質で、工場からの煤塵、ディーゼル車の排出ガス、粉塵、土埃などがある。ディーゼル車の排出ガスの粒子状物質の成分のほとんどは燃料の燃え残りのカーボンと炭化水素であり、微量に硫酸塩と潤滑油成分である。遊粒子状物質(SPM;粒径10ミクロン以下)は呼吸器への影響があるとされている。